



**Hisense**

The background of the image features a stylized, symmetrical pattern of light blue and white geometric shapes that create a sense of depth and perspective, resembling a futuristic architectural structure or a stylized tree. The text is centered within a light gray rectangular area.

life reimagined

# AS-12UR4SYDDC



Clasificación. Energ A+/A  
Código EAN (Int/Ext): 6946087340858 / 6946087340841

**2.924 Frig // 3,440 Kcal**

I feel

Sentido Smart

Reinicio automático

Super cool

Display LED

Filtro electrostático

Tecnología Full Inverter

Dimer

**Nivel sonoro quiet 19db**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Especificaciones

Modelo No.: AS-12UR4SYDDC

Tipo: T1, H/P, INVERTER

## Rendimiento

Potencia de refrigeración (W): 3400

Potencia de calefacción(Media) (W): 2800

SEER refrigeración: 5,6

SCOP calefacción (Media): 3,8

Eficiencia energética refrigeración: A+

Eficiencia (Media) energética calefacción: A

Capacidad de refrigeración (W): 3400(1500~3600)

Capacidad de calefacción (W): 4000(1500~4100)

Ratio de entrada refrigeración (W): 1190(360~1450)

Ratio de entrada calefacción (W): 1140(380~1500)

Caudal del aire (m<sup>3</sup>/h): 580

EER para refrigeración (W/W): 2,86

COP para calefacción (W/W): 3,51

Refrigerante (g): R410A

Volumen de carga del refrigerante: 880

Nivel Ruido Unidad Exterior dB (A): 62

## Fuente de alimentación

Voltaje, Frecuencia y Fase V: 220-240V~,50Hz,1P

Nivel Ruido Unidad Interior (Potencia del sonido dB (A): 55

Nivel Ruido Unidad Interior (Presión del sonido dB (A): 40/37/33/19

Ratio actual refrigeración (A): 5,3

Ratio actual calefacción (A): 5,1

## Sistema

Tipo de compresor: Rotativo

Modelo de compresor: ASM89D18UFZ

Compresor MFG: GMCC

Sistema de expansión: Capilar

Evaporador: Tubo de cobre y aleta de aluminio

Condensador: Tubo de cobre y aleta de aluminio

## Diámetro de la tubería de conexión

Tubería de líquido (pulgada): 1/4

Tubería de gas (pulgada): 3/8

## Características

Display en panel frontal: LED  
LCD Control remoto sin cables: Sí  
Panel desmontable y lavable: Sí  
Temporizador 24 horas: Sí  
Ventilador con tres velocidades y control automático: Sí  
Oscilación de lamas vertical: Sí  
Oscilación manual de las lamas (horizontal): Sí  
Función Sleep: Sí  
Función Smart: Sí  
Función Super: Sí  
Auto Restart: Sí  
Control iluminación Display: Sí

## Otros

Dimensiones netas unidad interior Anch.xAlt.xProf. (mm):  
745×214×270  
Dimensiones netas unidad exterior Anch.xAlt.xProf. (mm):  
660×482×240  
Peso Neto unidad interior(Kg): 8  
Peso Neto unidad exterior (Kg): 23  
Dimensiones embalaje unidad interior Anch.xAlt.xProf. (mm):  
800×265×335  
Dimensiones embalaje unidad exterior Anch.xAlt.xProf. (mm):  
780×530×315  
Peso bruto unidad interior (Kg): 9,5  
Peso bruto unidad exterior (Kg): 25

## Capacidad

Capacidad de carga (20'/40'/40'HC ): 146/308/343

## Test

Test Estandar: EN 14511,EN 14825, EN 12102

## Certificados

Aprovado: CE