

Emisor ecotermi polivalente,
con diferentes unidades de mando y
disponible en 5 modelos según
elementos y potencias.

El triunfo del diseño, unido a la mejor tecnología

Unidades de mando
(acoplables por la parte trasera)



Termostato Analógico

TA



Termostato y Selector Electrónico

TSE



Termostato Digital Programable

TDP

sin obras, cómoda y sana
segura y duradera
práctica y limpia, ecológica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Emisores térmicos, fabricados en aluminio inyectado y materiales de primera calidad.
- A través de la propia instalación eléctrica de la casa.
- Disponible en 5 modelos según, número de elementos y potencias.
- Tres unidades de mando con diferentes prestaciones.
- Como opción dispone del mando a distancia CRE, con pantalla LCD con el que se pueden realizar todo tipo de programaciones según horario y funciones y transferir los datos a las unidades de mando TSE y TDP (No compatible con la unidad de mando TA).
- Garantía de 10 años en anticorrosión y defectos de estanqueidad y 2 años en componentes eléctricos y electrónicos.

5 MODELOS A ELEGIR

	T4	T6	T8	T10	T12
Potencia (W)	500	750	1000	1250	1500
Ancho (mm)	420	580	740	900	1060
Altura (mm)	580	580	580	580	580
Profundidad (mm)	100	100	100	100	100
Peso (Kg)	8,8	12,23	16	19,32	22,78
Clima Templado (m²)	6,30	9,40	12,50	15,60	19,00
Clima Suave (m²)	5,90	8,80	11,80	14,70	18,00
Clima Frío (m²)	5,60	8,30	11,00	14,00	17,00
Clima muy Frío (m²)	5,30	7,90	10,50	13,00	16,00
Extremadamente Frío (m²)	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00

Código EAN 8426166030712 8426166030729 8426166030736 8426166030743 8426166030750

Estos datos de superficie a calentar según zona climática y aislamiento medio *2,5 m. altura son orientativos. En todos los casos es preferible pecar por exceso que por defecto, el importe de la instalación subirá algo pero los consumos serán mas ajustados.

Tres opciones de control preciso que usted puede elegir al adquirir su emisor térmico polivalente.



Unidad de mando TA

(Termostato Analógico)

Incorpora interruptor ON/OFF y selector de temperatura manual por tensión de vapor de presión +/- 1°C. Código EAN: 8426166136247

Unidad de mando TSE

(Termostato y Selector de funciones Electrónico)

Incorpora termostato de temperatura regulable electrónico con sonda NTC de máxima precisión +/- 0,1°C, selector de funciones: apagado, confort, económico (confort -4°C), Antihielo (7°C) y posición ⌚ para poder realizar la programación horaria de todas las funciones mediante mando a distancia CRE.

Código EAN: 8426166136254

Unidad de mando TDP

(Termostato Digital Programable)

Con teclado digital desde donde se pueden realizar todas las regulaciones de funciones, (programación horaria diaria, etc) y pantalla LCD donde se visualizan todas las funciones y programaciones. También es compatible con el mando a distancia CRE si se desean realizar las programaciones en el mismo, y luego transferirlas a la unidad de mando.

Código EAN: 8426166136261



Ecotermi Serie "t"

confort, estilo y tecnología.

ACCESORIOS

Soportes de suelo

Para apoyo del emisor donde haya dificultad para su sujeción a la pared.



Código EAN: 8426166135639

Juego de 4 ruedas


Para acoplar al soporte de suelo (en sustitución de los tacos de apoyo) y que además sea transportable.



Código EAN: 8426166135646

Soportes de pared

Con colgadores superiores, tacos, tornillos y lo necesario para su fijación.



Código EAN: 8426166136407

Mando a distancia CRE

por infrarrojos para unidades TSE y TDP.



Código EAN: 8426166136278

