

Especificaciones Serie H 5000

Modelo			F-H5009	F-H5012	F-H5018	F-H5024
EAN Pack (unid. interior + unidad exterior)			8806086066167	8806086066174	8806086066181	8806086066198
Unidad Interior			AR09HSFSBURNET	AR12HSFSBURNET	AR18HSFSBURNET	AR24HSFSBURNET
Unidad Exterior			AR09HSFSBURXET	AR12HSFSBURXET	AR18HSFSBURXET	AR24HSFSBURXET
Tipo			Inverter (bomba de calor)	Inverter (bomba de calor)	Inverter (bomba de calor)	Inverter (bomba de calor)
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Capacidad	Frío	Kcal/hr.	2,15	3,01	4,30	5,85
		kW	2,5	3,5	5,0	6,8
	Calor	Kcal/hr.	2,84	3,44	5,16	6,88
		kW	3,3	4,0	6,0	8,0
Eficiencia energética	SEER		5,6 (A+)	5,6 (A+)	6,7 (A++)	7,0 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)	3,8 (A)	3,8 (A)
Caudal de aire	Máx.	m³/min	11	12	19	19
Presión sonora	Interior (máx./mín.)	dB(A)	36 / 19	37 / 19	41 / 25	43 / 26
	Exterior	dB(A)	44	46	51	52
Potencia sonora	Int./ext. (alto)	dB(A)	54 / 59	56 / 62	58 / 65	62 / 67
Tensión		V/Hz/Φ	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Consumo energético	Frío / Calor	W	670 / 910	1.030 / 1.100	1.450 / 1.660	2.060 / 2.350
Dimensiones netas (A x H x P)	Interior	mm	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1.063 x 294 x 317	1.063 x 294 x 317
	Exterior	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310	880 x 793 x 310
Peso neto	Interior / Exterior	kg	9,5 / 29,5	9,5 / 29,5	13 / 43,5	14 / 52,5
Conexiones frigoríficas	Líquido	ø, mm, (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gas	ø, mm, (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Longitud de tuberías	Estándar / máxima	m	5 / 15	5 / 15	5 / 30	5 / 30
Altura de tuberías	Máxima	m	8	8	15	15
Intervalo de temperatura de trabajo	Frío	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Calor	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Prestaciones		
Purificación del aire	Virus Doctor	-
	Easy Filter	•
	Filtro Full HD	3 CareFilter (HD 60)
	Antibacterias	•
	Antialérgenos	•
	Antivirus	•
	Autolimpieza	•
Flujo del aire	Dirección de aire (arriba / abajo)	Auto
	Dirección de aire (der. / izq.)	Manual
Modos de operación	Auto Restart	•
	Smart Installation	•
	Good Sleep	•
	Fast Cool	•
	Comfort Cool	•
	2 Step Cooling	•
	Single User Mode	•
	Deshumidificación	•
	Silencioso	•
	Control Wi-Fi	-
	Visualización del consumo de energía	-
	Indicador de limpieza de filtro	-
	Display enc. / apag.	-
	Auto Change Over	•
	Auto Restart	•



*Modelos F-H5018 / F-H5024 según su clasificación SEER

