

The background of the image features a stylized, symmetrical pattern of light blue and white geometric shapes that radiate from the center, resembling a sunburst or a stylized tree. A horizontal light gray band is positioned behind the text.

Hisense

life **re**imagined

HISENSE U961



Medidas: 146.2x71.8x10 mm

Peso: TBD

EAN: 6941785 705169

Android 4.4

Procesador: MT6572M A7 Dual-Core
1.0GHz

GSM/GPRS

850/900/1800/1900MHz

band 5/8/3/2WCDMA/HSDPA/

HSUPA 900/1900/2100MHz,band
8/2/1

DUAL SIM Dual Standby

Pantalla Táctil 5" FWVGA

**1GB RAM + 8GB (ROM) amp 32G (Mi-
cro SD)**

**Cámara Trasera 5 MP (FF) con Flash
LED**

Cámara Delantera: 0.3 MP

Wi-Fi 802.11 b/g/n

BT, GPS, FM

Batería: 2000 mAH

Sensor de Proximidad

Sensor de luz Ambiente

Acelerómetro

Micro USB, 3.5mm headset jack

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características

Modelo: HS-U961

Tipo: PDA

Dimensiones: 146.2x71.8x10mm

Peso: TBD

Firmware SPEC

Plataforma: MT6572M A7 Dual-Core 1.0GHz

Banda: Dual SIM GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz band 5/8/3/2
WCDMA/HSDPA/HSUPA 900/1900/2100MHz,band 8/2/1

Memoria: 8GB ROM +1GB RAM,

Tcard: Micro SD ampliable a 32GB

Tipo de pantalla: LCD

Tamaño de pantalla: 5"

Resolución de la pantalla: FWVGA 854×480

Colores de pantalla: 16.77 millones de colores

Cámara principal: 5M CMOS FF Flash

Cámara delantera: 0.3M

BT: Soportado BT4.0

GPS: Soportado

WIFI: Soportado 802.11b/g/n

FM: Soportado

Sensor:

Sensor de proximidad

Acelerómetro

Sensor de luz ambiente

Interface

Dual sim card (WCDMA+GSM)

Micro SD

MicroUSB(USB2.0) Soporta carga y transferencia de datos
3.5mm auricular

Botones laterales: 3 (Subir, bajar y encendido)

Altavoz: Soportado

Micrófono: Soportado

Vibración: Soportado

Antena: WCDMA+GSM,GPS,BT+WIFI

Batería: 2000mAh

Tiempo de carga: < 3.5 horas

Software

OS: Android 4.4

GUI: GUI 3.0

Idioma: Español, Inglés, Portugués, Alemán, Francés, Chino (y otros idiomas según zona geográfica)

Editor de texto

Cortar: Soportado

Copiar: Soportado

Pegar: Soportado

Agenda de contactos

Capacidad: Sin límite, depende de la memoria

Longitud de número de teléfono: 32

Código internacional: +

Número extensión: ,/;

Identificación tonos por grupo: Soportado

Copia entre terminal y tarjeta: Soportado

Guardar vCard a MicroSD: Soportado

Llamadas

Llamadas rápidas: Sí

Longitud del número: 128

Display llamada entrante:

Nombre del contacto

Número del contacto

Foto del contacto

Tarjeta local

Display llamada saliente

Nombre del contacto

Número del contacto

Silenciar llamada entrante: Sí

Bloqueo llamadas entrantes: No

Envío de SMS después de rechazo de llamada entrante: Sí

Tiempo acumulado hablando: Sí

Grabación de voz durante la llamada: Sí

DTMF: Sí

Silenciar micrófono durante la llamada: Sí

Tiempo duración llamada: Sí

Auto respuesta por auricular: Sí

Manos libres: Sí

Re llama: No

Registros de llamadas: 500

Llamada de emergencia sin tarjeta SIM: Sí

SMS

Capacidad: 5000

Longitud: 140 caracteres

LMS: Sí

SMS a grupos: Sí

SMS programados: Sí

Herramientas

Alarma: Soportado
Calendario: Soportado
Calculadora: Soportado
Grabadora: Soportado
Reloj mundial: Sí
Notas: Sí
Agenda: Sí
Reloj Mundial: Sí

Multimedia

Cámara

Formato: JPG
Tamaño: Max 1600x960

Video

Formato: 3gp
Tamaño: 15 fps
Longitud: Según capacidad de la memoria
Reproductor audio: MIDI, WAV, Mp3, AAC, AAC+, OGG, AMR-NB
Reproductor video: MP4, 3g2, 3gp,
Visualizador imágenes: BMP, PNG, JPEG, GIF

VAS

Explorador: Soportado
MMS: Soportado
Videollamada: NA
Email: SMTP, IMAP4, POP3
3G Acceso remoto: Sí

Otros

Actualización OTA: Sí

Especificaciones técnicas

Voltaje de la batería: En funcionamiento 3.7 V
Max 4.2 V
Nominal 3.7V

Especificaciones del cargador: Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 680 mA

Requisitos ambientales

Requisito de la temperatura:
Temperatura de funcionamiento: -20°C~+60°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C~+70°C

Requisitos de humedad: 5%~95% humedad relativa

Incluido en la caja

Manual de Usuario: 1

Batería: 1

Cargador: 1

Cable de datos: 1

Auriculares: 1

Certificación:

CE/ROHS/REACH/CTS/BQB/DGM